


Alambre Fino		Tensión: Suave, 1/4 H, 1/2 H, 3/4 H y FH Acabado: Brillante. Diámetro: 0.006" @ 0.040" Grado: Toda la gama de grados de acero inoxidable y aleaciones de níquel. Recubrimiento: Aceite o lavado químico. Empaque: De acuerdo a tabla de especificaciones.	 Carretes DIN para Alambre Fino. <table><tr><th></th><th>DIN 160</th><th>DIN 200</th><th>DIN 250</th></tr><tr><td>A</td><td>6.30"</td><td>7.87"</td><td>9.84"</td></tr><tr><td>B</td><td>5.04"</td><td>6.30"</td><td>6.30"</td></tr><tr><td>C</td><td>3.94"</td><td>4.92"</td><td>6.30"</td></tr><tr><td>D</td><td>0.87"</td><td>0.87"</td><td>0.87"</td></tr><tr><td>E</td><td>6.30"</td><td>7.87"</td><td>7.87"</td></tr></table> Carretes Standard para Alambre Fino. <table><tr><th></th><th>14#P</th><th>30#P</th><th>50#M</th><th>50#P</th></tr><tr><td>A</td><td>6.00"</td><td>8.00"</td><td>10.00"</td><td>10.00"</td></tr><tr><td>B</td><td>3.54"</td><td>6.00"</td><td>6.00"</td><td>6.02"</td></tr><tr><td>C</td><td>3.54"</td><td>4.62"</td><td>4.62"</td><td>4.01"</td></tr><tr><td>D</td><td>0.625"</td><td>1.25"</td><td>1.25"</td><td>1.25"</td></tr><tr><td>E</td><td>4.35"</td><td>7.38"</td><td>6.50"</td><td>7.24"</td></tr></table> Tabla de especificaciones.		DIN 160	DIN 200	DIN 250	A	6.30"	7.87"	9.84"	B	5.04"	6.30"	6.30"	C	3.94"	4.92"	6.30"	D	0.87"	0.87"	0.87"	E	6.30"	7.87"	7.87"		14#P	30#P	50#M	50#P	A	6.00"	8.00"	10.00"	10.00"	B	3.54"	6.00"	6.00"	6.02"	C	3.54"	4.62"	4.62"	4.01"	D	0.625"	1.25"	1.25"	1.25"	E	4.35"	7.38"	6.50"	7.24"
	DIN 160	DIN 200	DIN 250																																																						
A	6.30"	7.87"	9.84"																																																						
B	5.04"	6.30"	6.30"																																																						
C	3.94"	4.92"	6.30"																																																						
D	0.87"	0.87"	0.87"																																																						
E	6.30"	7.87"	7.87"																																																						
	14#P	30#P	50#M	50#P																																																					
A	6.00"	8.00"	10.00"	10.00"																																																					
B	3.54"	6.00"	6.00"	6.02"																																																					
C	3.54"	4.62"	4.62"	4.01"																																																					
D	0.625"	1.25"	1.25"	1.25"																																																					
E	4.35"	7.38"	6.50"	7.24"																																																					
Alambre Regular		Tensión: Suave, 1/4 H, 1/2 H, 3/4 H y FH. Acabado: Mate, Semi brillante y Brillante. Diámetro: 0.032" @ 0.312" Grado: Toda la gama de grados de acero inoxidable y aleaciones de níquel. Recubrimiento: Con jabón, con aceite o lavado químico. Empaque: Atriles metalicos de 500 kg, rollo flejados de 100 kg, 150 kg y 200 kg, bote de carton de 200 kg.																																																							
Alambre de Resorte		Tensión: Bajo ASTM A-313 Acabado: Mate con jabón. Diámetro: 0.020" @ 0.175" Grado: 302, 304 y 316 Recubrimiento: Jabón. Empaque: Carretes metálicos de 700 kg, carrete de madera de 350 kg, rollos flejados de 150 kg y 200 kg. Carretes metálicos 100 @ 150 Kg (para diámetros de 0.020" @ 0.034")																																																							
Core Wire (Alma de Electrodo)		Grados: ER: 308L, 316L, 312L, 310L, 430L, 309L y 410L Acabado: Estirado en frío mate. Diámetro: 3/16", 5/32", 1/8" y 3/32" Empaque: Rollos flejados de 100 kg, cajas de cartón con varillas de 50 kg. Largo de Varillas: 12" @ 39"																																																							
Soldaduras Especiales		Tipos: TIG, MIG y SAW Aleaciones: Contamos con una amplia gama de aleaciones dentro de nuestro stock, importante contactar a nuestros vendedores para recomendarles, la mejor aleación para su proceso. Normas: AWS A5.9 AWS A5.14 ASME SFA 5.10 AWS A5.10 ASME SFA 5.9 ASME SFA 5.14 Presentación: MIG Bobina Metálica de 15 Kg. Bobina Metálica de 7 Kg. Cajas de cartón de 10 Kg x 1m de largo. TIG Cajas de cartón de 5 g x 1m de largo. SAW Bobina de 25 kg. MEGA REEL de 300 Kg.																																																							
Barras Producción Nacional		Grados: Toda la gama de grados de acero inoxidable. Diámetro: 3 mm @ 20 mm Tipos: Redonda. Largos: Desde 3 @ 6.10 mts. Empaque: Atados de 500 Kg, caja de madera de 500 kg, caja de madera de 300 kg. Acabado: Estirado en frío, brillante con posibilidad de rectificado (sólo de 6 mm a 31 mm) Normas de Fabricación: ASTM A-276, ASTM A-484																																																							
Barras Especiales		Grados: Toda la gama de grados de acero inoxidable. Diámetro: 20 mm @ 600 mm Tipos: Redonda, cuadrada, hexagonal. Largos: Desde 3 @ 6.10 mts. Empaque: Atados de 1,000 Kg. Acabado: Estirado en frío, recocido, rolado o rectificado.																																																							